



ZERTIFIKAT

CERTIFICATE

Nr. / No.: ZSTS/APZE/2005

Zertifikatsinhaber: Haspo Sportgeräte GmbH + Co. KG
Licence Holder: Johannisweg 23/25
38723 Seesen-Rhüden
DEUTSCHLAND

Hersteller: 404853
Manufacturer:

Produkt: Bolzplatztore aus Aluminium (Profile oval oder
Product: quadratisch) - Netz aus geraden und gebogenen
Aluminiumrohren starr

Technische Beschreibung: siehe Seiten 2-3
Technical Description:
Prüfgrundlage: EN 15312:2007+A1:2010; EN 913:2018; AfPS GS
Tested in accordance with: 2019:01 PAK

Prüfbericht(e): PS2019-337.3
Test report:

Prüfzeichen:
Test mark:



Dieses Zertifikat gilt bis: 13.04.2025
This certificate is valid until:

Die Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, als von der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) benannte Zertifizierungsstelle, bestätigt: Die im Gesetz über die Bereitstellung von Produkten am Markt (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG) gestellten Anforderungen werden vom oben angeführten Erzeugnis erfüllt. Der Antragsteller ist berechtigt, das genannte Produkt mit den oben abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen.

The Certification Body TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, notified by the Central Authority for Safety (ZLS) confirms: The legal requirements regarding the supply of products to the market according to the Product Safety Law (ProdSG) are met by the product described above. The Applicant is authorized to assign the test marks shown above to the specified product.

Wien, 14.04.2020
Vienna

Farkas Zoltan Ing.
Zertifizierungsstelle
Certification Department



TÜV AUSTRIA
SERVICES GMBH
Deutschstraße 10
A-1230 Wien

Online Verification



Bolzplatztore 3,00 x 2,00 m, vollverschweißt, transportabel, Hinterkonstruktion aus geraden und gebogenen Alu-Rohren Ø 35 mm (Rohrabstand 80 mm) und aus abgerundeten Quadratprofilen 50 x 50 mm, mit 4 Stück angeschweißten Haltetaschen, inkl. Bodenverankerung

Artikel-Nr. Beschreibung

1060	Latte/Pfosten aus Alu-Quadratprofil 80 x 80 mm
1061	Latte/Pfosten aus Alu-Ovalprofil 120 x 100 mm

Bolzplatztore 3,00 x 2,00 m, vollverschweißt, transportabel, Hinterkonstruktion aus geraden und gebogenen Alu-Rohren Ø 35 mm (Rohrabstand 80 mm) und aus abgerundeten Quadratprofilen 50 x 50 mm, mit 4 Stück angeschweißten Haltetaschen, inkl. Bodenverankerung, mit Basketballaufsatz vollverschweißt, Ausladung 600 mm, aus Alu-Quadratprofilen 80 x 80 mm, mit Glasfiber-Zielbrett 120 x 90 cm, Korb und Netz"

Artikel-Nr. Beschreibung

10601	Latte/Pfosten aus Alu-Quadratprofil 80 x 80 mm
10611	Latte/Pfosten aus Alu-Ovalprofil 120 x 100 mm

Bolzplatztore 3,00 x 2,00 m, vollverschweißt, in Bodenhülsen stehend, Hinterkonstruktion aus geraden und gebogenen Alu-Rohren Ø 35 mm (Rohrabstand 80 mm) und aus abgerundeten Quadratprofilen 50 x 50 mm, mit 4 Stück angeschweißten Haltetaschen, inkl. Bodenverankerung, Bodenhülsen 300 mm und Abdeckkappen

Artikel-Nr. Beschreibung

1062	Latte/Pfosten aus Alu-Quadratprofil 80 x 80 mm
1063	Latte/Pfosten aus Alu-Ovalprofil 120 x 100 mm

Bolzplatztore 3,00 x 2,00 m, vollverschweißt, in Bodenhülsen stehend, Hinterkonstruktion aus geraden und gebogenen Alu-Rohren Ø 35 mm (Rohrabstand 80 mm) und aus abgerundeten Quadratprofilen 50 x 50 mm, mit 4 Stück angeschweißten Haltetaschen, inkl. Bodenverankerung, Bodenhülsen 300 mm und Abdeckkappen, mit Basketballaufsatz vollverschweißt, Ausladung 600 mm, aus Alu-Quadratprofilen 80 x 80 mm, mit Glasfiber-Zielbrett 120 x 90 cm, Korb und Netz

Artikel-Nr. Beschreibung

10621	Latte/Pfosten aus Alu-Quadratprofil 80 x 80 mm
10631	Latte/Pfosten aus Alu-Ovalprofil 120 x 100 mm

Bolzplatztore 5,00 x 2,00 m, vollverschweißt, transportabel, Hinterkonstruktion aus geraden und gebogenen Alu-Rohren Ø 35 mm (Rohrabstand 80 mm) und aus abgerundeten Quadratprofilen 50 x 50 mm, mit 5 Stück angeschweißten Haltetaschen, inkl. Bodenverankerung

Artikel-Nr. Beschreibung

10605	Latte/Pfosten aus Alu-Quadratprofil 80 x 80 mm
10615	Latte/Pfosten aus Alu-Ovalprofil 120 x 100 mm

Bolzplatztore 5,00 x 2,00 m, vollverschweißt, transportabel, Hinterkonstruktion aus geraden und gebogenen Alu-Rohren Ø 35 mm (Rohrabstand 80 mm) und aus abgerundeten Quadratprofilen 50 x 50 mm, mit 5 Stück angeschweißten Haltetaschen, inkl. Bodenverankerung, mit Basketballaufsatz vollverschweißt, Ausladung 600 mm, aus Alu-Quadratprofilen 80 x 80 mm, mit Glasfiber-Zielbrett 120 x 90cm, Korb und Netz

Artikel-Nr. Beschreibung

106051	Latte/Pfosten aus Alu-Quadratprofil 80 x 80 mm
--------	--

Wien, 14.04.2020
Vienna

Farkas Zoltan Ing.
Zertifizierungsstelle
Certification department



Artikel-Nr.	Beschreibung
106151	Latte/Pfosten aus Alu-Ovalprofil 120 x 100 mm

Bolzplatztore 3,00 x 2,00 m, vollverschweißt, in Bodenhülsen stehend, Hinterkonstruktion aus geraden und gebogenen Alu-Rohren Ø 35 mm (Rohrabstand 80 mm) und aus abgerundeten Quadratprofilen 50 x 50 mm, mit 5 Stück angeschweißten Haltelaschen, inkl. Bodenverankerung, Bodenhülsen 300 mm und Abdeckkappen

Artikel-Nr.	Beschreibung
10625	Latte/Pfosten aus Alu-Quadratprofil 80 x 80 mm
10635	Latte/Pfosten aus Alu-Ovalprofil 120 x 100 mm

Bolzplatztore 5,00 x 2,00 m, vollverschweißt, in Bodenhülsen stehend, Hinterkonstruktion aus geraden und gebogenen Alu-Rohren Ø 35 mm (Rohrabstand 80 mm) und aus abgerundeten Quadratprofilen 50 x 50 mm, mit 5 Stück angeschweißten Haltelaschen, inkl. Bodenverankerung, Bodenhülsen 300 mm und Abdeckkappen, mit Basketballaufsatz vollverschweißt, Ausladung 600 mm, aus Alu-Quadratprofilen 80 x 80 mm, mit Glasfaser-Zielbrett 120 x 90 cm, Korb und Netz

Artikel-Nr.	Beschreibung
106251	Latte/Pfosten aus Alu-Quadratprofil 80 x 80 mm
106351	Latte/Pfosten aus Alu-Ovalprofil 120 x 100 mm

Wien, 14.04.2020

~~Vienna~~

Farkas Zoltan Ing.
Zertifizierungsstelle
Certification department

